

最先端の性能と経済性を備えた切削機

W200Hi



■ 特 長

- ◆ 切削オーバーレイ工等では施工量の増大と仕上り精度の素晴らしさを提供する。
- ◆ W200Hiは、限られたスペースでの大規模切削最適の両側ゼロクリアランス切削を可能にしました。
- ◆ 最大切削深さ300mmで大容量のフロント積込。
- ◆ 重量切削にも余裕のハイパワー(カミンズ®製455kw)搭載

■ 仕 様

形式	W200Hi		形式	W200Hi	
エンジン	タイプ	CUMMIN SQSX15	寸法	全長	14,390mm(回送時12,450)
	定格出力	455kw/610Hp/1,900rpm		全幅	2,490mm
	排気量	15.0L		全高	2,750mm(キャノピー折り畳時)
切削ドラム	切削幅	2,100mm	操作性能	作業速度	0~85m/min
	切削深さ	0~300mm		走行速度	0~5.0km/h
	ドラム径	900mm		クローラー(mm)	1,630×260×590(F・R)
	ビット間隔	18mm	タンク容量	燃料タンク	830ℓ
	ビット本数	169本		水タンク	3,000ℓ
積込装置	積込能力	理論値375m³/h	重量	基本重量	27,800kg
	スイング角	左右共60度		作業重量	33,000kg

■ 機 械 寸 法 (単位:mm)

