

最先端の性能と経済性を備えた切削機

W210



■ 特 長

- ◆ 切削オーバーレイ工等では施工量の増大と仕上り精度の素晴らしさを提供する。
- ◆ 舗装版の打換工などでは、安全性を確保し工期の短縮を可能にしました。
- ◆ 最大切削深さ330mmで大容量のフロント積込。
- ◆ 重量切削にも余裕のデュアルエンジン搭載のハイパワー。(カミンズ製500kw)
- ◆ NETIS登録(KT-110077-A)のVCS集塵装置搭載型路面切削機。

■ 仕 様

形式	W210		形式	W210	
エンジン	タイプ	CUMMINSQSL8.9+QSC8.3	寸法	全長	15,000mm(回送時12,400)
	定格出力	500kw/671ps/1,900rpm		全幅	2,500mm
	排気量	17.2L		全高	3,000mm(キャノピー折り畳時)
切削ドラム	切削幅	2,000m	操作性	作業速度	0~85m/min
	切削深さ	0~330mm		走行速度	0~5.0km/h
	ドラム径	1,020mm		クローラー(mm)	1,077×300×610(F・R)
	ビット間隔	15mm	タンク容量	燃料タンク	1,220ℓ
	ビット本数	162本		水タンク	4,350ℓ
積込装置	積込能力	理論値375m ³ /h	重量	基本重量	25,900kg
	スイング角	左右共60度		作業重量	33,000kg

■ 機 械 寸 法 (単位:mm)

